

ZONA 2/22



Códigos de barras
1D o 2D a más de
15 m de distancia

IS-TH1xx.2



&



El conjunto multifuncional móvil de mango con gatillo (escáner manual de código de barras) y teléfono inteligente industrial IS530.x, es una combinación flexible para la adquisición confiable de datos en áreas Ex. El escáner de alto rendimiento HID activo y listo para usar, utiliza los confiables motores de escaneo del generador de imágenes Zebra OEM registra cualquier código de barras 1D o 2D a distancias cortas de hasta 6 metros o a distancias de más de 15 metros. Los datos se procesan a seguir directamente a través del teléfono inteligente IS530.x acoplado a través de la interfaz ISM.

› Todas las marcas comerciales y derechos de autor son propiedad de sus respectivos dueños. › © 2021 por i.safe MOBILE GmbH | Todos los derechos reservados. | Salvo errores de imprenta, errores y modificaciones. | 1054MD01REV02_ES_12.2021



i.safe MOBILE

IS-TH1xx.2



ATEX aprobado para: EX-Zona 2/22
II 3G Ex ic op is IIC T4 Gc
II 3D Ex ic op is IIIC T135°C Dc



IECEx aprobado para: EX-Zona 2/22
Ex ic op is IIC T4 Gc
Ex ic op is IIIC T135°C Dc

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Peso	MR = 380 g ER = 400 g (sin IS530)
Tamaño	200 x 125 x 82 mm
Función de indicación	Altavoz Vibración Pantalla LED
Suministro de energía	Sobre IS530 se puede cargar en el mango
Comunicación	A través de la interfaz ISM multifuncional del IS530
Clase de protección	MIL-STD 810G IP68

SCAN TYPES

- **IS-TH1MR.1** (gama media) con **Zebra SE4750 MR** | hasta 6 m
- **IS-TH1ER.1** (rango extendido) con **Zebra SE4850 ER** | más de 15 m



IS530.2



Android™ 10



4,5" Gorilla Glass®
3a generación,
resolución 854 x 480 pixel



3600 mAh
batería recambiable,
3,8 V, 13,68 Wh



Bluetooth® 5



GSM 850/900/1800/
1900 MHz
WCDMA: UMTS B1/2/4/5/8
LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12
con MFBI B13/14/17/20/25/
26/28A/28B/29/30/66
LTE-TDD: B38/B39/B40/B41
TD-SCDMA: B34/B39



Qualcomm Snapdragon
SDM660 Octa-Core
Kryo Gold-Quad cores
2,2 GHz
Kryo Silver-Quad cores
1,8 GHz
4 GB RAM
64 GB memoria interna



2,4 GHz + 5 GHz: IEEE
802.11 a/b/g/n/ac/e/k/r/h
con max. 8 conexiones
hotspot

La descripción completa la encontrará en nuestra página web: www.isafe-mobile.com

Visite nuestro sitio web y encontrará información más detallada, así como una descripción general de los accesorios compatibles.